

ALU CLEAN

Type

Surt rengøringsmiddel til aluminium.

Anvendelsesområde

Anvendes til rengøring og genopfriskning af aluminium, f.eks. porte, fælge, facader, skridsikre gulve, trapper og dørklader på lastbiler. Kan også anvendes til fosfatering af metalemner.

Brugsanvisning

Store flader skal altid rengøres nede fra og op.

Virkningstid: op til 5 min.

Brug af varmt vand (40-50°C) øger rengøringseffekten.

Påføres med børste, svamp, klud eller lavtrykssprøjte.

Brug børste/svamp for at løsne fastsiddende snavs.

Efterskyl altid grundigt med rent vand.

Lad ikke produktet tørre ind på overfladen.

Gentag behandlingen om nødvendigt, evt. med varmt vand.

Dosering:

Let snavsede overflader: 1:20 - 1:30.

Middel snavsede overflader: 1:10.

Kraftigt snavsede overflader: 1:1 - 1:5, evt. koncentreret



EGENSKABER

- Fjerner snavs og belægninger hurtigt og effektivt.
- Fjerner bremsesøv.
- Giver ny glans til skjoldet og saltskaded aluminium.

PRODUKTDATA

pH-værdi: 0 i koncentrat

1,2 i brugsopløsning 1:10

1,5 i brugsopløsning 1:30

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 28.11.07

Prod. nr. 1348



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se