

ANTI FREEZE

Type

Koncentreret kølevæske til alle typer væskekølede forbrændingsmotorer. Skal fortyndes med vand før brug.

Anvendelsesområde

Kølevæske baseret på mono-ethylenglycol (MEG) og inhibitorer, der hindrer korrosion af jern-, aluminium-, kobber- og zinklegeringer.

Brugsanvisning

Læs **altid** instruktionsbogen for at kontrollere, hvilke krav der stilles til kølevæsken. Bemærk at enkelte bilmodeller (bl.a. fra VW-Group) er fabriksfyldte med "long life coolant/kølevæske". ANTI FREEZE må ikke blandes med "long life coolants/kølevæsker". Anbefalet blandingsforhold er 50/50 som giver en frostsikkerhed på -36°C. Den maksimale frostsikkerhed (-56°C) opnås ved tilsætning af 60 vol% ANTI FREEZE. Der skal minimum tilsættes 30 vol% ANTI FREEZE (frostsikkerhed: -15°C).

Specifikationer

ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034 (USA), BS 6580 (UK), ONORM V 5123 (Østrig), JIS K 2234 (Japan), CUNA NC956-16 (Italien), AFNOR NF R15-601 (Frankrig).

EGENSKABER

- Kan benyttes i alle typer væskekølede forbrændingsmotorer.
- Beskytter mod frost, korrosion og aflejringer.
- Har særlig godkendelse fra Daimler Benz, Ford, GM, Fiat og Peugeot.
- Indeholder ikke amin-, nitrit- eller fosforbaserede inhibitorer.



Tekniske data

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Udseende	-	-	Klar, blå
Densitet, 20°	ASTM D1122	kg/l	1,13
Flammepunkt	ASTM D93	°C	>120
Kogepunkt	ASTM D1120	°C	>150
Vandindhold	ASTM D1123	vægt%	<2,5
Viskositet, 20°C	ASTM D445	mm ² /s	23
pH, 20°C, konc.	ASTM D1287	-	5,5-7,0
Reservealkalitet	ASTM D1121	ml 0,1N HCl	20-24
Skumning	ASTM D1881	ml	<50
Frostsikkerhed	ASTM D1177	°C/vol%	-15/30
Frostsikkerhed	ASTM D1177	°C/vol%	-36/50

PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 23.10.07

Prod. nr. 1632



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se