

ASPHALT

Type

Asfalt reparationsmasse.

Anvendelsesområde

Reparation af huller og revner i asfalt og beton. Bruges til reparation af veje, kørebaner, cykelstier, parkeringspladser, gulve, broer, opkørsler, omkring kloakdæksler m.m.

Brugsanvisning

Pålægningstemperatur: 5 °C til 35 °C.

Fjern vand, olie og snavs.

Dybe huller fyldes først med sten, grus, sand el. lign. til 2-3 cm under niveau hvorefter underlaget stemples.

Tag plastposen med ASPHALT ud af spanden, sæt foden på posen og giv den et par hårde tryk. Asfalten bliver nu blød og let at håndtere i løbet af et par minutter.

Overskydende pakkes ind i posen igen og sættes tilbage i spanden.

Fyld ASPHALT i og bank efter med en skovl e.l. for at igangsætte hærdningen.

25 kg ASPHALT rækker til 1 m² med ca. 1,5 cm dybde.



EGENSKABER

- Klar til brug. Tåler temperaturer fra -40 °C til +60 °C efter pålægning.
- Er fleksibelt 12 - 24 timer efter pålægning men kan belastes umiddelbart efter pålægning.

PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 14.02.07

Prod. nr. 5732



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se