

FIX ALL

Produktbeskrivelse

Opløsningsmiddelfri MS polymer. Anvendes til limning og fugning, hvor der stilles store krav til vedhæftningsevne, fleksibilitet og styrke. Kan anvendes på alle almindelige byggematerialer så som metal, træ, tegl, beton, marmor, kork, glas, fliser, PVC, PU, mineraluld, porcelæn. Kan anvendes på fugtige overflader og kan overmales efter hærkning. Indeholder ikke isocyanater. UV bestandig.

God modstandsdygtighed overfor vand, alifatiske opløsningsmidler, olie og alkali/baser. Bør ikke anvendes med aromatiske opløsningsmidler, koncentrerede syrer og klorerede kulbrinter.

Brugsanvisning

Rengør fladerne for snavs, olie og fedt. Til rengøring anbefales SCANTECH Allround Cleaner. Påfør produktet og lad det hærde.

EGENSKABER

• Temperaturområde	-40°C til +90°C
• Hårdhed	Ca. 45 Shore A
• Trækstyrke	2,0 N/mm ² (DIN 53504)
• Brudforlængelse	650%
• Støvtør	Ca. 10 min (20°C/65% R.H.)
• Hæretid	2-3 mm/24 timer (20°C/65% R.H.)
• Farve	Sort



PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 28.05.09

Prod. nr. 819734



Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se