

FLOW FILLER

Type

Filler til EPOXY PRIMER.

Brugsanvisning

Til fremtilling af en selvudjævnende epoxymasse blandes først EPOXY PRIMER Komponent A og B. Tilsæt derefter ca 1,7 vægtdele FLOW FILLER til 1 vægtdel EPOXY PRIMER og bland godt. Denne selvudjævnende epoxymasse benyttes til udlægning på betongulv m.m.

EGENSKABER

- Gir en selvudjævnende epoxymasse.



PRODUKTDATA

Produktblad udarbejdet 14.03.07

Prod.nr. 5195

NB. Se også separat brugervejledning.

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se