

GREASE STOPPER



Type

Flydende bakterieholdigt afløbsprodukt primært til fedtudskillere.

Anvendelsesområde

Anvendes til forebyggende vedligehold af afløb, afløbssystemer, vandlåse og fedtudskillere.

Brugsanvisning

Anvendes ufortyndet. Kan tilsættes manuelt eller ved brug af et automatisk doseringssystem.

Fedtudskiller

Tøm fedtudskilleren. Tilsæt startdosis (podning) direkte til fedtudskilleren. Anvend 1,5 liter per m³ volumen af fedtudskilleren. Herefter vedligeholdes med daglige tilsætninger, se nedenstående tabel.

Afløb

Dosering til afløb og afløbssystemer med normale rørdimensioner:
 Startdosis (podning): 200 ml den første uge. Vedligeholdsdosis: 100 ml pr uge.

EGENSKABER

- Ved regelmæssig brug reduceres mængden af aflejret fedt og modvirker derved tilstopning.
- Reducerer lugtgener ved kilden ved at sænke den biologiske produktion af lugtende komponenter, såsom svovlbrinte og harske, ildelugtende flygtige fedtsyrer, der normalt dannes i afløbets iltfattige omgivelser.
- Indeholder en nyopdaget og patenteret Bacillus bakteriestamme.
- Denne bakteriestamme giver afløbsproduktet evnen til at nedbryde selv de mest vanskelige og genstridige komponenter af fedtmolekylerne - de langkædede fedtsyrer.
- Indeholder også bakterier der nedbryder proteiner og kulhydrater.

Daglig vedligeholdsdosis til fedtudskiller

Antal måltider tilberedt	Daglig tilsætning
400 - 500 måltider pr dag	400 ml pr dag (minimumsdosis)
800 måltider pr dag	650 ml pr dag
1000 måltider pr dag	800 ml pr dag
1500 måltider pr dag	1,2 liter pr dag
2000 måltider pr dag	1,5 liter pr dag

PRODUKTDATA

pH-værdi: 8-9

De anvendte bakteriestammer er ikke sygdomsfremkaldende.

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 09.05.07

Prod. nr. 1778



Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se