

NO  DK 

Et utmerket tørrsmøremiddel/slippmiddel til bruk i næringsmiddelindustrien, trykkerier etc. Egner seg/sig til maskiner, inventar, dører/døre, vinduer og gummilister. Reduserer friksjon, hindrer klebing/klæbning og øker/øger glideevnen. Gir en blank overflate som avviser vann og flekker/pletter. Effektiv ved temperaturer fra -50°C til +200°C. Hindrer fastising/fastfrysning. Fargeløs/farveløs og luktfri.

BRUKSANVISNING: Rist/ryst boksen godt. Overflødig silikon tørkes vekk/af med klut/klud. OBS! Må ikke sprayes på steder som skal males eller lakeres.

SE 

Ett utmärkt släppmedel för användning i livsmedelsindustrin, tryckerier etc. Lämpar sig för maskiner, inventarier, dörrar, fönster och gummilister. Reducerar friktion, förhindrar uttorkning och ökar glidförmågan. Ger en blank yta som avvisar vatten och fläckar. Effektiv vid temperaturer från -50°C till +200°C. Förhindrar fastfrysning. Färglös och luktfri.

BRUKSANVISNING: Skaka burken väl. Överflödigt silikon torkas av med en trasa. OBS! Får inte sprayas på ställen som skall målas eller lackas.

FI 

Siikonisuihke on irrotus- ja liukusuihke mm elintarviketeollisuuteen. Käytetään koneisiin, oviin, ikkunoihin ja kumilistoihin. Vähentää kitkaa, estää kuivumista ja lisää luistoa. Antaa läpikuultavan ja vettä hylkivän pinnan. Efektiiivinen lämpötiloissa -50°C - +200°C. Estää kiinnijääytymistä. Väri- ja hajuton.

KÄYTTÖOHJE: Ravista purkkia. Ylimääräinen silikonin kuivataan purkista liinalla. HUOM! Ei saa suihkuttaa kohtiin joita on tarkoitus maalata tai lakata.

EMBALLASJE/SISÄLTÖ 500 ml/304 g

ARTIKELNR./TUOTE NRO. 540341

SILICONE SPRAY

500 ml


NORDENOLJE



Norge
Jernbaneveien 4
Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf. +47 66 81 39 70
Fax +47 66 80 79 90

Danmark
Norgesvej 1, Boks 50
DK-9560 Hadsund
Tlf. +45 96 53 53 53
Fax +45 96 53 53 54

Sverige
Första Långgatan 22
SE-413 28 Göteborg
Tlf. +46 31 700 17 80
Fax +46 31 700 98 70

www.nordenolje.com



10-30% Butan/Butaani · 10-30% Propan/Propaani · 10-25% Pentan/Pentaani.

NO 

- Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
- Damp kan forårsake døsigheit og svimmelhet.
- Unngå innånding av damp og sprøytetåke.
- Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt.

DK 

- Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
- Undgå indånding af dampe og aerosoltåge.
- Må kun bruges på steder med god ventilation.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt. Udtømmning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt.

Pr-nr. 880205.

SE 

- Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöknad.
- Undvik inandning av ånga och dimma.
- Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Sprayta inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte.

FI 

- Haitallista vesieliölle, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavai-kutuksia vesiympäristössä.
- Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Vältettävä höyryyn ja sumun hengittämistä.
- Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50°C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Eristettävä syytylähteistä - Tupakointi kielletty.



EKSTREM
BRANNFARLIG
YDERST
BRANDFARLIG
EXTREM
BRANDFARLIG
ERITTÄIN
HELPOSTI SYTYVÄ