

# PROTECTOR

10 L

NO  DK 

**TYPE:** Korrosjonsbeskyttende middel.

**BRUKSOMRÅDE:** Korrosjonsbeskyttelse av landbruksutstyr/landbrugsmaskiner, nybearbeidede metalleder o.l. i opp til 6 måneder.

**EGENSKAPER:** Dekkevne 30-40 m<sup>2</sup>/liter. PROTECTOR nøytraliserer syrer og salter og danner en nesten usynlig bløt og ikke klebrig hinne. PROTECTOR er vannfortrengende og kan påføres både tørre og våte overflater. YL-gruppe 00.

**BRUKSANVISNING:** Påføres ved dypping, kost/pensel eller sprøyte. Ved lagring innendørs brukes 1 påføring. Ved utendørs lagring kan 2 påføringer være nødvendig.

SE 

**TYP:** Korrosionsskyddande medel.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:** Korrosionsskydd för lantbruksmaskiner, nybearbetade metalleder o. dyl. upp till 6 månader.

**EGENSKAPER:** Täckyta 30-40 m<sup>2</sup>/liter. PROTECTOR neutraliserar syror och salter och skapar en nästan osynlig mjuk och inte kläbbig hinna. PROTECTOR är vattenförträngande och kan påföras på både torra och våta ytor.

**BRUKSANVISNING:** Påförs genom doppning, med pensel eller spruta. Sker förvaring inomhus görs 1 lager. Vid utomhus förvaring kan 2 lager vara nödvändiga.

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| LAGRING          | KJØLIG/KYLIGT OG TØRT/TORTT |
| HOLDBARHET       | 3 ÅR                        |
| EMBALLASJE       | 10 LITER                    |
| VARE-/ARTIKELNR. | 56646                       |

  
**NORDENOLJE**



57067841566460

# PROTECTOR

10 L

NO  DK 

**TYPE:** Korrosjonsbeskyttende middel.

**BRUKSOMRÅDE:** Korrosjonsbeskyttelse av landbruksutstyr/landbrugsmaskiner, nybearbeidede metalleder o.l. i opp til 6 måneder.

**EGENSKAPER:** Dekkevne 30-40 m<sup>2</sup>/liter. PROTECTOR nøytraliserer syrer og salter og danner en nesten usynlig bløt og ikke klebrig hinne. PROTECTOR er vannfortrengende og kan påføres både tørre og våte overflater. YL-gruppe 00.

**BRUKSANVISNING:** Påføres ved dypping, kost/pensel eller sprøyte. Ved lagring innendørs brukes 1 påføring. Ved utendørs lagring kan 2 påføringer være nødvendig.

SE 

**TYP:** Korrosionsskyddande medel.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:** Korrosionsskydd för lantbruksmaskiner, nybearbetade metalleder o. dyl. upp till 6 månader.

**EGENSKAPER:** Täckyta 30-40 m<sup>2</sup>/liter. PROTECTOR neutraliserar syror och salter och skapar en nästan osynlig mjuk och inte kläbbig hinna. PROTECTOR är vattenförträngande och kan påföras på både torra och våta ytor.

**BRUKSANVISNING:** Påförs genom doppning, med pensel eller spruta. Sker förvaring inomhus görs 1 lager. Vid utomhus förvaring kan 2 lager vara nödvändiga.

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| LAGRING          | KJØLIG/KYLIGT OG TØRT/TORTT |
| HOLDBARHET       | 3 ÅR                        |
| EMBALLASJE       | 10 LITER                    |
| VARE-/ARTIKELNR. | 56646                       |

  
**NORDENOLJE**



57067841566460