

SPRAY-MATIC 1.25 P

Spray-Matic 1.25 P

Håndholdt tryksprøjte og skumsprayer. Robust og praktisk. Spray-Matic 1.25 P har følgende egenskaber:

- Robust beholder, 1,5 liter, gennemsigtig hvid
- Sikkerhedsventil, der giver øget sikkerhed og komfort
- Fjeder og ventilstang i metal betyder øget levetid og større præcision
- Effektiv og ergonomisk håndpumpe
- Kemikalieresistente pakninger til mange anvendelsesområder
- Stort påfyldningshul
- Stort tilbehørsprogram. Fleksibelt og professionelt udstyr
- Universalsprøjte
- Sikkerhedsfjeder og ventilstang i messing
- Justerbar, skråtindstillelig messingdyse




Anvendelsesområder

Sprayrengøring og forbehandling, gulvbehandling, tæppe- og møbelrensning, pletfjernelse, møbel- og plantepleje, alge- og graffiti fjernelse samt indvendig rengøring af bil, etc.

Tilbehør

Kan købes separat.

Kemikalieresistens Opløsningsmidler (basiske opløsningsmidler) Baser, kaustisk soda - Begrænset Mineralisk olie, formolie, slipmidler dieselolie, smøremidler (især midler med lav viskositet) - Begrænset		Automobilindustrien	
		Rengøring og hygiejne	
		Bygningsindustrien	
		Industri	



TEKNISKE DATA

Art. nr. 59304	Tilbehør	Art. nr.
Mål, højde: 30 cm ø12 cm	Foam Nozzle	59324
Vægt (tom): 0,4 kg		
Beholderstørrelse: 1,5 liter		
Beholderkapacitet: 1,25 liter		
Maks. arbejdstryk: 2 bar		
Maks. arb.temp.: 30 °C		
Min. arb.temp.: 5 °C		
Produktblad udarbejdet 24.04.09		



Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se