

RONDO-MATIC 5 E

Rondo-Matic 5 E

Tryksprøjte – specialsprøjte, der er resistent over for syreopløsninger.

Egenskaber

- 5 liter polyethylenbeholder, gennemsigtig
- Arbejdstryk, maks. 3 bar
- Kemikaliebestandige EPDM-pakninger
- 1,5 meter kemikalieresistent EPDM-slange
- 40 cm spraylanse i rustfrit stål
- Justerbar, kemikalieresistent dyse, Ø1,7 mm
- Sikkerhedsventil
- Indbygget påfyldningstragt
- Stempelventil i plast med rustfri stålstav
- Robust og kraftig håndpumpe
- Praktisk bærestrop

Anvendelsesområder

Bilvask, fælgrensning motorvask, afkalkning, sanitetsrengøring samt fjernelse af graffiti og maling, etc.

Tilbehør

Kan købes separat.



Kemikalieresistens

Syre

Opløsningsmidler
(basiske opløsningsmidler)

Baser, kaustisk soda



Automobilindustrien

Rengøring og hygiejne

Fødevareindustrien

Industri



TEKNISKE DATA

Art. nr. 59374

Vægt (tom): 2,3 kg

Mål højde: 48 cm, Ø19 cm

Beholderstørrelse: 7,0 liter

Beholderkapacitet: 5 liter

Maks. arbejdstryk: 3 bar

Optimalt arbejdstryk: 2 bar

Maks. spraykapacitet: $\sqrt{3}$ bar 1,2 liter/min.

Maks. arbejdstemperatur: 30 °C

Min. arbejdstemperatur: 5 °C

Tilbehør Art. nr.

Sprøytørør 100 cm, Rustfritt stål 59384

Produktblad udarbejdet 01.04.09



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se