

# PVC ELEKTROTAPPE

## Produktbeskrivelse

DEMKO godkendt PVC Elektrotape. En af verdens bedste elektrotape. Bruges til alle typer isolation, ved reparation af kabler, både højspænding og lavspænding.

Brandhæmmende kvalitet, blød og smidig at bruge ned til -24°C. (Arbejdstemperatur). Meget strækfast. Tåler at være primærisolation og tåler op til 600 Volt.

## Specifikationer

UL 510, CSA 22.2, ASTM-D-3005, HH-1595C.



## TEKNISKA DATA

Art. nr.	Farve	Størrelse	Tykkelse
711857	Sort	19 mm x 20 m	0,21 mm
Temperaturområde: -40°C til +80°C (korttid +105°C)			
Materiale: PVC, specialkvalitet			
Klæbestof: Modifieret gummi			
Dielektrisk styrke: 11000 Volt tør og 10000 Volt vådt testmetode: ASTM-D-1000			
Isolationsmodstand: $1 \times 10^6$ Megaohm testmetode: ASTM-D-1000			
Stræk før brud: 200%			
Produktblad udarbejdet 16.01.09			

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se