

PAA 5



Type

Flydende surt letskummende desinfektionsmiddel på pereddikesyrebasis.

Anvendelsesområde

Bruges indenfor svineavl, kvægbrug, hønserier, pelsdyravl, fødevareroms- omheder, gartnerier, levnedsmiddelindustri, fiskeindustri, storkøkkener m.m. Bruges til desinfektion af stalde, maskiner, udstyr, inventar, gulve, vægge m.m.

Brugsanvisning

Rengøring

En effektiv desinfektion forudsætter grundig forudgående rengøring, dvs at al synlig snavs skal fjernes før desinfektion. Til rengøring anbefales f.eks. FARM CLEANER eller ALKA CIP. Efter rengøring skylles eller højtryksrenses med rent vand.

Desinfektion

Se også nedenstående tabel.

Den generelle virkningstid er normalt 10-30 minutter, typisk den tid væsken er om at tørre ind.

Forbrug: 0,3-0,4 l/m². I stalde med dyr bør der ikke bruges højtryksrenser p.g.a. risiko for smittespredning.

Syrefølsomme materialer som galvaniseret jern, sort jern, aluminium, zink, kobber og messing bør afskylles med vand efter desinfektion.

Godkendelse:

Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevaredirektoratet under j.nr. FA 4800-318/01 til anvendelse på fødevareromsomheder, i mælkeleverende besætninger og på fiskefartøjer med opbevaring af konsumfisk i mere end 24 timer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballagen.

EGENSKABER

- Særdeles effektivt og bredspektret desinfektionsmiddel som hurtigt og effektivt dræber bakterier, virus og svampe. Har ekstrem god befugtningsevne p.g.a. det tilsatte special-tensid.
- Anvendes ved overfladetemperaturer helt ned til +4°C.

PRODUKTDATA

pH-værdi: 1,0 i koncentrat og ca. 5 i 1% opløsning.

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 20.03.07

Prod. nr. 1314

Anvendelse	Fortynding	Påføringsmetode
Generel desinfektion af rengjorte overflader	1:200 (= 0,5%)	Højtryksrenser, lavtrykssprøjte, spand og børste, vandkande med spreder.
Desinfektion af porøse overflader som beton, træ m.m.	1:100 (= 1%)	Højtryksrenser, lavtrykssprøjte, spand og børste, vandkande med spreder.
Udstyr, spande, værktøj m.m.	1:100 (= 1%)	Højtryksrenser, lavtrykssprøjte, spand og børste, vandkande med spreder. Ved henstandsdesinfektion bør indvirkningstiden være 10-30 minutter. Efter henstandsdesinfektion skylles grundigt med vand.
Støvl- og klovbad	1:100 (= 1%)	Væsken udskiftes når den er synligt snavset eller efter max 2 dage.
Foderanlæg, vand- og rørsystemer, beholdere m.m.	1:500 (= 0,2%)	Tøm rør og beholdere. Rengør disse grundigt. Skyl med vand. Påfyld vand og PAA 5. Lad henstå 10-15 minutter og tøm ud via alle aftapningspunkter.

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se