

PAINT REMOVER 2G

Type

Malingsfjerner.

Anvendelsesområde

Anvendes til at fjerne maling, tusch, spraymaling, gummimærker, friktionsmærker, limrester, tjære etc. Kan anvendes på alle hårde og bløde farveægte overflader, f.eks. gulve, skilte, glas, fliser, metaller, plys etc.

Brugsanvisning

Anvendes ufortyndet. Påføres med klud eller lavtrykssprøjte. Lad produktet virke fra 10 sekunder til 30 minutter, afhængigt af opgavens sværhedsgrad. Overfladen kan eventuelt bearbejdes med en børste eller svamp. Tør af eller skyl altid med rent vand. Er man i tvivl, om det underliggende materiale tåler produktet, bør der først prøves på et ikke synligt sted.

EGENSKABER

- pH neutral.
- Næsten lugtfri.
- Skader ikke metal, træ, glas eller beton.
- Kan skade visse materialer, bl.a. ABS, polycarbonat, silke og skind.



PRODUKTDATA

pH: 7 i koncentrat.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 07.06.10

Prod. nr. 1358

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se