

# RENGØRING

## Brugervejledning

Produkt	Blanding	Trykblanding v/8 liter vand	Anvendelse
Power	1:20	13 tryk	Grov rengøring. Emhætter og fliser.
Power	1:40	7 tryk	Gulvask.
Power	1:100	1 tryk	Lettere rengøring.
Kem Kleen	1:20	13 tryk	Tæpperens.
Kem Kleen	1:40	7 tryk	Grov rengøring.
Kem Kleen	1:100	1 tryk	Almindelig rengøring.
Wash & Wax	1:80	2 tryk	Lettere rengøring.
Wash & Wax	1:60	4 tryk	Gulvask.
Wash & Wax	1:40	7 tryk	Grundrengøring.
Oven Cleaner	ren		Opvarm ovnen til 50–80°C . Påfør Oven Cleaner med svamp, børste eller klud. Lad Oven Cleaner sidde 5-10 min. Skyl eller tør derefter af. Handsker anbefales.
Alka Foam	1:10	26 tryk	Ekstremt beskidte ovne.
Alka Foam	1:40	7 tryk	Ekstremt beskidte gulve/lofter/vægge m.m.
Alka Foam	1:20	14 tryk	Stikvogne/bagerier.
Cerox	1:10	26 tryk	Grov kalk på spejle, chrom, messing, baderum m.m.
Cerox	1:40	7 tryk	Lettere rengøring af marmor/terrazzo. Lad virke 2-4 min.
Act Toilet Cleaner	ren		
Sanitary Cleaner	ren		Grundrengøring af sanitet. Desinficering af toiletter, baderum, rustfrit stål. Påføres med børste eller svamp og efterskylles. Efterlader et kalk – og fedtafvisende lag
Sanitary Cleaner	1:100	1 tryk	Lettere sanitærrengøring.
Deodize	1:10	26 tryk	Desinficering af toiletter. Fjerner lugtgener.

# RENGØRING

## Brugervejledning

Produkt	Blanding	Trykblanding v/8 liter vand	Anvendelse
Baktol/ Baktol Plus	1:60	4 tryk	Rengøring af borde og gulve.
Baktol/ Baktol Plus	1:40	7 tryk	Emhætter. Ekstremt beskidte gulve.
Baktol/ Baktol Plus	1:20	12 tryk	Myrebekæmpelse.
Baktol/ Baktol Plus	1:100	1 tryk	Rengøring/desinficering.