

SAFECUT SEMI

Type

Semisyntetisk biostabil køle- og smørevæske.

Anvendelsesområde

Bruges på alle maskintyper; drejebænke, fræsere, søjleboremaskine, koldsav m.m. Bruges både i manuelle og automatiske maskiner. Udfører arbejdsoperationer som boring, drejning, savning, forsækning og gevindskæring m.m. Bruges til bearbejdning i rustfrit stål, jern, messing, kobber, aluminium, bronze, plast, bakelit m.m.

Fordele

- Lavere vedligeholdelsesomkostninger.
- Mindre forbrug af køle- og smørevæske.
- Længere levetid på værktøjet.
- God bestandighed mod rust, skimmel og bakterier.
- God køling på emne og værktøj.
- Flot finish.
- Er lavtskummende.

Brugsanvisning

Bland altid SAFECUT SEMI i vand, ikke omvendt. HUSK, brug korrekt koncentration. Før påfyldning af SAFECUT SEMI skal maskinen rengøres med SAFECUT CLEANER.

Blandingsforhold

Slibning: 3-5%.

Savning/boring/drejning: 4-6%.

Fræsning/gevindskæring: 5-7%.



EGENSKABER

- En vandblandbar, lavtskummende og totalt biostabil køle- og smørevæske som indeholder 45% lavaromatisk olie.
- Giver ikke en fedtet overflade hvor der kræves affedtning før emnet skal videre forarbejdes.
- Produktet indeholder ikke opløsningsmidler, nitrit og er korrosionshindrende.

PRODUKTDATA

pH-værdi: 9,2 i 3% løsning.

IP-287 Corrosion test: 2%.

Refraktometer faktor: 1,1.

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 20.10.10

Prod. nr. 1322



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se