

SCANTECH 610

Produktbeskrivelse

SCANTECH 610 er en meget stærk og penetrerende låsevæske til hurtig låsning og sikker fastsætning af bolte og møtrikker, pindeskruer, pindebolte, lejer, bøsninger m.m. SCANTECH 610 tætnet, låser og forhindrer korrosion. Dele, der er samlet med SCANTECH 610, kan have en styrke, der er højere end selv den bedste prespasning. Den hærdet hurtigt og sikkert selv på fedtede flader.

Brugsanvisning

Ved montering/samling af metaldele er det ikke nødvendigt at forbehandle. Påfør SCANTECH 610 på fladerne og saml delene. Ved at bruge SCANTECH ACTIVATOR A2000 vil man fremskynde hærdeprocessen. Ved montering/samling af inaktive metaller samt plast som PE, polyester og nylon skal overfladerne rengøres omhyggeligt samt behandles med primer.

EGENSKABER

• Farve	Grøn
• Viskositet	100 mPas
• Spalteudfyldning	0,10 mm
• Temperaturområde	-55°C til 150°C
• Trækstyrke	17 – 22 N/mm ²
• Låsemoment	25 – 30 Nm
• Hærdetid	5 – 10 minutter
• Hærdetid, mek. håndterbar	1 – 3 timer



PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 30.09.10

Prod. nr. 830024

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se