

SCANTECH CYANOBLIXT

Produktbeskrivelse

Tyndtflydende og hurtigthærdende cyanoakrylatlim med meget gode egenskaber til at lime plastic, gummi og porøse materialer. Limen er kapillærvirkende. Giver hurtige og sikre limsammenføjninger som er bestandige mod vand, drivmidler, olie og opløsningsmidler m.m.

Brugsanvisning

Fladerne rengøres for snavs, olie og fedt med SCANTECH ALLROUND CLEANER. Påfør limen på den ene af fladerne, fiksér og pres delene sammen.

For at få limen til at hærdne op på åbne overflader, anbefales at anvende SCANTECH CYANOAKTIV.

EGENSKABER

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • Farve | Transparent |
| • Viskositet | 2-5 mPas |
| • Spaldefylde | 0,03 mm |
| • Temperaturområde | -60°C til +80°C |
| • Hærdetid | 1-3 sekunder |



PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 10.06.09

Prod. nr. 860884

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se