

AQUA-LOCK

Type

Spærrevæske til toaletter, vannlåser, sluk og urinaler.

Bruksområde

Spesielt velegnet til avløp med lite vanngjennomstrømning og hvor det dermed er risiko for uttørking.

Uttørking av vannlås er vanlig i lokaler som ikke benyttes ofte. For eksempel avløp i kjellere, på hotellrom, i tomme leiligheter/hus, hytter, berederrom, vifterom o.l.

Bemerk at høy romtemperatur og gulvvarme øker risikoen for uttørking.

Bruksanvisning

Gulvavløp

3 dl - 5 dl AQUA-LOCK avhengig av avløpets størrelse.

Bemerk at store mengder vann, og vann med rengjøringsmiddel kan skylle vekk sperrevæsken og etterfylling av AQUA-LOCK er derfor nødvendig.

EGENSKAPER

- Er lettere enn vann og samtidig ikke blandbar med vann.
- Produktet legger seg på vannoverflaten og sperrer for ubehagelige lukter.
- Forhindrer uttørking av vannlåser og sluk med lite vanngjennomstrømning. Herved unngås ubehagelige lukter.
- Avgir en behagelig duft.
- Holder seg flytende til -15°C.
- Frysepunkt -20°C.
- Etter optining samme effekt som beskrevet.



PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 15.11.10

Prod. nr. 1307

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se