

# BI-CHEM DC 2000 GL BIOSOCK

## Type

Bakterieholdig produkt i pulverform.

## Bruksområder

Brukes i forbindelse med rensing av spillvann, f.eks. i pumpebrønner, fettfangere, luftings- og klareringstanker. Bryter ned animalsk og vegetabilsk olje og fett.

## Bruksanvisning

Hver Biosock inneholder ca. 1 kg. aktivt pulver og senkes lett ned i spillvannet ved hjelp av tauet som følger med. Produktet frigir fortløpende enzymer, overflateaktive stoffer og spesielt utvalgte bakterier.

### Dosering:

Flow (m <sup>3</sup> /dag)	Oppstart (2 første uker)	Vedlikehold
< 500	1 Biosock/uke	1 Biosock/2 uker
500-2000	2 Biosock/uke	1 Biosock/uke
> 2000	2 Biosock/uke/2000 m <sup>3</sup>	1 Biosock/uke/2000 m <sup>3</sup>

## EGENSKAPER

- Bryter ned animalsk og vegetabilsk olje og fett.
- Hindrer og forebygger akkumulering av fett i pumpestasjoner, pumpebrønner, renseanlegg mm.
- Reduserer kostnadene til vedlikehold.
- Reduserer utslipp av animalsk og vegetabilsk olje og fett.
- Reduserer skumdannelse.
- pH: Virker ved pH 4,5 – 8,5. Optimal virkning ved pH ca. 7.
- Temperatur: Virker ved 10 - 45°C. Under 10°C kan det kun forventes en begrenset biologisk aktivitet.
- Oppbevaringstemperatur: 1 - 23°C.

## PRODUKTDATA

De bakteriestammene som er brukt er ikke sykdomsfremkallende.

For ytterligere opplysninger – se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 25.02.10

Prod. nr. 60294



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se