

GRAFFITI BARRIER COATING

Type

Anti-graffiti.

Bruksområde

Til behandling av utvendige, sugende, ru og glatte overflater, som tåler vann. Feks. betong, murstein, puss, skilt m.m.

Bruksanvisning

Påføring:

Overflaten rengjøres. Normalt er det tilstrekkelig å spyle med vann, bruk evt en kost eller børste for å løsne fastgrodd smuss. La overflaten tørke. Deretter påføres produktet med airless sprøyte, rull eller pensel. Tørketid ca. 6 timer ved +25°C og ca. 24 timer ved +15°C. Påfør ikke produktet dersom det er utsikter til regn.

Dosering:

Sugende og ru overflater: Brukes ufortynnet.

Glatte overflater: Tynnes 1:1 med vann.

Påfør ca. 1 liter pr. 10 m².

Fjerning av graffiti:

Overflaten påføres et alkalisk rengjøringsmiddel, feks Alka Foam uttynnet 1:20, la dette virke i 5-10 minutter og skyll av med høytrykksrensere. Alternativt brukes varmtvannsrensere (60-70°C) uten rengjøringsmiddel.

Gjentatt behandling:

Etter fjerningen av graffiti gjentas behandlingen av overflaten. Senere bør overflaten behandles ca. 1 gang pr år. Er overflaten utsatt for slagregn (dvs kraftig, direkte regn) behandles oftere – typisk 2-4 ganger pr. år. Den gamle behandling fjernes før behandlingen gjentas – se fjerning av graffiti.



EGENSKAPER

- Etterlater en usynlig film, som hindrer at graffiti-maling og tusj fester seg på overflaten.
- Virker smuss- og vannavvisende.
- Diffusjonsåpen.
- Kan ikke brukes på ubehandlet jern.

PRODUKTDATA

pH: 9,5 i konsentrat.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 09.06.10

Prod. nr. 1357



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se