

# MARKER

## Type

Merkemaling i aerosolboks.

## Bruksområde

Brukes til oppmerking av borehull, kabelgrøfter, veioppmerking, merking av dyr, blinking av trær m.m.

Benyttes av Televerket, Statens Vegvesen, Statkraft, kommuner, idrettslag, entreprenører og oppmålingsfunksjoner.

Sitter godt og er godt synlig i terrenget.

## Bruksanvisning

Best resultat oppnås når overflaten er tørr og ren ved påføring, men produktet kan også påføres en lett fuktig overflate. Generelt anbefales det at overflatetemperaturen er over +5°C. Kan også påføres ved overflatetemperaturer ned til -15°C, men med forlenget tørketid.

### Før bruk

Rist boksen godt - med dysen ned.

### Etter bruk

Dysen skal tømmes for maling. Boksen holdes i loddrett posisjon med dysen opp. Trykk på dysen inntil det kun kommer gass ut av boksen.



## EGENSKAPER

- Tørketid ca. 5 minutter.

## PRODUKTDATA

Må ikke utsettes for temp. over 50°C.

Tåler frost.

For flere opplysninger se HMS-datablad.

Produktblad utarbeidet 15.05.08

Prod. nr.

54214 Marker hvit      54254 Marker Fluor oransje

54224 Marker rød      54264 Marker Fluor grønn

54234 Marker gul      54274 Marker Fluor rød

54244 Marker Fluor blå      59684 Kort Merkepistol



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se