

ROOF FIX PLUS

Type

Glassfiberarmert asfaltmasse.

Bruksområde

Til tetting av tak, takpapp, takplater, takvinduer, takrenner, ventilasjonsrør, rørgjennomføringer, sprekker i vegg og grunnmur m.m.

Bruksområde

Fjern rust, støv og løs skitt.

Asfaltmassen varmes om nødvendig opp til ca 20°C innen bruk.

Påføres med stålsparkel, murskje eller lignende.

Større revner og hull bør vevarmeres. Påfør asfaltmasse, sett vevet på som armering og dekk med ytterligere et lag asfaltmasse.

Etterpå kan det eventuelt glettes med fugepinne vætet med sulfovann.

Brukt utstyr rengjøres med white spirit.



EGENSKAPER

- Tørker og herder til en hardfør og fleksibel forsegling som ikke sprekker, men følger underlagets bevegelser.
- Hefter på stein, betong, murstein, eternitt, zink, takpapp, asfalt og tre.
- Hefter selv på fuktig underlag.
- Temperaturområde -40°C til +90°C
- Tørketid ved 15°C: 1 mm pr 24 timer.
- Ønskes en tynnere konsistens, kan massen fortynnes med ca. 10% white spirit.

PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 23.11.11

Prod. nr. 572051



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se