

SCANTECH METAL MIX

Produktbeskrivelse

Slitesterkt reparasjonsmaterieil for metall, keramikk, stein m.m. METAL MIX anbefales spesielt til reparasjoner av skadede metalldele, utbedring av riper, feilborringer etc. METAL MIX gir også meget sterke limfuger som tåler store mekaniske påkjenninger. METAL MIX kan etter herding bearbeides, bores i, gjenges i, slipes samt overmales. METAL MIX er bestandig mot vann, drivmidle, olje samt løsemidle.

Bruksanvisning

Rengjør flatene for smuss og fett. En av sprøytene inneholder base, den andre aktivator. Press ut passende mengde og bland komponentene godt sammen. Appliser produktet på de flater som skal repareres. METAL MIX herder på 30 minutter og kan deretter tas i bruk.

EGENSKAPER

• Farge	Grå
• Tid før applisering	5-8 minutter
• Herdetid	30 minutter
• Herdetid (gjennomherdet)	8 timer
• Bruddstyrke	20 N/mm ²
• Temperaturområde	Opp til +120°C



PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 29.09.10

Prod. nr. 845144

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se