

# SCANTECH QUICK MIX RAPID

## Produktbeskrivelse

Tokomponent reparasjonsmasse/lim som fester på de fleste typer plast.

Quick Mix Rapid herder meget raskt, ca. 1-2 minutter. Quick Mix Rapid er ideell til plast. Fungerer også til reparasjoner på f.eks. transportbånd.

Quick Mix Rapid kan med fordel brukes til ekstremt raske og sikre forankringer ved festing i lettbetong, betong, leca, tegelstein og gisp.

## Bruksanvisning

Rengjør flatene og fjern løse partikler. Slip overflaten med et slipepapir for bedre vedheft. Sett ett mixrør på tuben. Bruk pistol tilpasset 2-mixsystem.

Påfør Quick Mix Rapid på den skadede flaten. La produktet herde for senere å bearbeide flaten. Forpakning: 2-mixsystem, 50 ml.

## EGENSKAPER

• Farge	Transparent
• Herdetid støvtørr	ca. 45 sekunder
• Vedheftningstid/håndterbar	ca. 3 minutter
• Ferdig herdet	ca. 3 timer
• Temperaturutvikling ved herding	80°C
• Max temperatur	100°C
• Hardhet	60 Shore D
• Trekkfasthet	20 N/mm <sup>2</sup>
• Skyvfasthet	5-18 N/mm <sup>2</sup>
• Strekking	30%
• Resistivitet	5,4 x 10 <sup>12</sup> Ω x cm



## PRODUKTDATA

For mer informasjon, se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 29.09.10

Prod. nr. 870524

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se