

SCANTECH RUBBER MIX 2G

Produktbeskrivelse

RUBBER MIX er en tokomponent reparasjonsmasse til alle plastmaterialer. RUBBER MIX fester på de fleste typer plast og herder meget hurtig. Produktet forblir meget elastisk og har meget god bestandighet mot kjemikalier, olje, vann m.m.

Bruksanvisning

Rengjør flatene som skal repareres og ta bort løse deler. "Rubb opp" flaten med et slipepapir. La flaten tørke. Appliser RUBBER MIX på den skadede flaten. Lat produktet herde. Bearbeid flaten.

EGENSKAPER

• Farge	Svart
• Herdetid	4 timme
• Makstemperatur	-40°C – +90°C
• Hårdhet	85 Shore D
• Strekkfasthet	19 N/mm ² , (2800 PSI)
• Forskydningsstyrke	8 N/mm ² (1190 PSI)
• Utvidning	190%
• Resistivitet	1,2 x 10 ¹³ Ω x cm



PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad

Produktblad utarbeidet 29.09.10

Prod. nr. 870504

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se