

WOOD OIL

Type

Treolje.

Bruksområde

Alt utendørs treverk; hagemøbler, gjerde, båter, terrasser mm.

Bruksanvisning

Treoverflaten skal være helt tørr og ren før behandlingen påbegynnes. Tidligere behandlede tremøbler renses med egnet rensmiddel, f.eks. Wood Cleaner. Treoverflaten skal være helt tørr før oljebehandlingen starter. Dersom trefibrene reiser seg, bør treet først slipes med fint sandpapir. Behandlingen må kun utføres i tørt vær og ikke i direkte sollys.

OMRØRES FØR BRUK.

Oljen påføres med pensel, rulle eller lavtrykkssprøyte. Etter max. 15 min tørkes overskytende olje vekk med en ren og lofri klut. Hvis treet ikke virker mettet med olje, kan behandlingen eventuelt gjentas. For å gjøre overflaten ekstra slitesterk kan den eventuelt poleres med en polerklut.

Etter 24 til 48 timer – avhengig av vær og temperatur – er oljen gjennomherdet. I denne perioden må ikke treoverflaten utsettes for fukt eller vann.

Brukes 1-2 ganger per år, vår og høst.

Brukt utstyr rengjøres med Faktor.

Dekkevne: 12-14 m²/liter.

Brukte kluter bør brennes for å unngå selvantennning.



EGENSKAPER

- Fås i fargene Natur, Teak og Nyatoh/Meranti.
- Fremhever trets naturlige utseende og gjør overflaten mer motstandsdyktig og vannavvisende.
- Gir treoverflaten en vakker, gylden glød og beskytter treet mot nedbryting fra solens UV-stråling.

PRODUKTDATA

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 24.03.10

Prod. nr. 1780 NATUR

Prod. nr. 1781 TEAK

Prod. nr. 1782 NYATOH



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se