

# ZINK SPRAY

## Type

Kaldgalvanisering i aerosolboks.

## Bruksområde

Benyttes til overflatebehandling av metall for å hindre korrosjon.

## Bruksanvisning

Løs rust og glødeskall fjernes med en stålbørste.  
Rist boksen godt i ca. 30 sek. mens kulen roterer fritt.  
Spray på et tynt lag til det ønskede resultat er oppnådd.  
Berøringstørr/støvtørr: ca. 5 minutter.  
Kan overmales: etter 12 timer.  
Fullherdet: ca. 24 timer.

## EGENSKAPER

- Meget god dekkevne, krever ingen ytterligere maling eller forsegling, men kan overmales hvis ønskelig.
- Danner en galvanisk barriere på nye metallflater slik at rust ikke dannes.



## PRODUKTDATA

Må ikke utsettes for temp. over 50°C.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 11.05.2011

Prod. nr. 540541

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se