

CEROX

Typ

Starkt, surt avkalknings- och fosforiseringsmedel.

Användningsområde

Avkalkning av alla syrafasta ytor som porslin, betong, metall, kakel, emalj o. dyl., för rost och andra typer beläggningar.

Dosering

Avkalkning:

0,5 liter till 10 liter vatten.

Skölj med rent vatten.

Rostborttagning:

1 liter till 10 liter vatten.

Skölj med rent vatten.

Ytbehandling (fosforisering):

Används i koncentrat.

Låt därefter de behandlade föremålen lufttorka.



EGENSKAPER

- Innehåller fosforsyra, som gör att den lämpar sig för borttagning av rost.

PRODUKTDATA

pH-värde: 0,2 i koncentrat och

1,5 i utspätt skick.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 02.02.07

Prod. nr. 1121



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se