

# FLOOR PAINT GREY

## Typ

Golvfärg baserad på urethan-modificerad alkyd.

## Användningsområde

Används på industrigolv utsatta för lätt till medelhård trafikbelastning. Områden utsatta för tung trafik kräver regelmässig ombehandling. Bör inte användas på nya betonggolv där fukttinnehållet är större än 18 % och på golv som ofta utsätts för vatten. Kan också användas på ytor av trä och metall.

## Bruksanvisning

### Förbehandling

Ytan ska ha en temperatur på minst 5°C. Undvik påföring om fuktugtigheten är större än 90 % eller om det finns risk för uppkomst av kondens. Ytan ska vara sund, ren, torr och fri från smuts, damm, fett, alger m.m. Ta bort gammal lös färg. Fastsittande gammal färg ska slipas lätt för att säkra tillräcklig vidhäftning.

### Påförning

Rör om väl för användning. Påförs med pensel eller rulle. Påför två lager. Sörj för god ventilation under och efter påföringen. Låt dörrar och fönster stå öppna.

På nya ytor förtunnas första lagret med 20 % mineralisk terpentin.

Beröringstorr: 2-4 timmar. Kan användas av lätt trafik efter 16-24 timmar och av tung trafik efter ca 72 timmar. Målas över efter 4 timmar.

Använd utrustning rengörs med Faktor.

### Täckyta

Ca. 10 m<sup>2</sup> per liter, dock mindre på mycket sugande och porösa ytor.



## PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 14.03.07

Prod. nr. 5185

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se