

# FOREST MARKER

## Typ

VATTENBASERAD märkfärg.

## Användningsområde

Används till märkning av träd m.m.

## Bruksanvisning

Bästa resultat uppnås när ytan är torr och ren, men produkten kan även påföras på lätt fuktad yta.

Generellt bör ytttemperaturen vara över +5°C. Kan dock påföras vid yttemperatur ned till -15°C, men då med förlängd torktid. Förvaras vid 5-30°C.

**Före användning:** Skaka burken ordentligt, minst 2 minuter - kulan skall tydligt höras.

**Efter användning:** Munstycket skall tömmas från färg: Burken vänds med munstycket uppåt och aktiveras tills det endast kommer ut gas från munstycket.



## EGENSKAPER

- Torktid ca 5 minuter.
- Hög täckförmåga.
- Hög synlighet.
- Används på alla ytor.
- Hållbarhet efter påföring: 3-6 månader.
- Tål frost.

## PRODUKTDATA

Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

För ytterligare upplysningar se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 19.04.2011

Prod. nr.

544441 Fluor orange

544641 Fluor vit

544841 Gul (non-fluor)



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se