

ROOF FIX

Typ

Fiberarmerad asfaltmassa för användning i alla slags väder och till alla typer av underlag.

Användningsområde

För tätning av tak, ventilationsrör, rör, takfönster, sprickor i väggar och grundmurar m.m.

Bruksanvisning

Ta bort rost, damm och lös smuts.

Påförs med stålspartel, murslev eller liknande.



EGENSKAPER

- Torkar och härdar till en hårdför och flexibel försegling som inte spricker, utan följer underlagets rörelser.
- Häftar även på fuktigt underlag.
- Temperaturområde -40°C till $+70^{\circ}\text{C}$.

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 15.11.10

Prod. nr. 5720



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, Se-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se