

SCANTECH 4000 T

Produktbeskrivning

SCANTECH 4000 T är en lösningsmedelsfri anaerob (härdar i frånvaro av syre) tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin, teflonband och konventionella packningar. SCANTECH 4000 T är tixotrop (rinner ej) och kan således appliceras på vertikala ytor. SCANTECH 4000 T används med fördel på gängor, rör, pluggar och flänsar. SCANTECH 4000 T är efter härdning demonterbar. SCANTECH 4000 T är beständigt mot drivmedel, olja, kylmedel och lösningsmedel.

Bruksanvisning

Rengör ytorna, som skall tätas, från smuts och fett.
 Applicera SCANTECH 4000 T, montera samman kopplingen eller fixera detaljerna.
 Efter ca 5 minuter har SCANTECH 4000 T härdat och utrustningen kan tagas i bruk.
 Vid användning på passiva material, (metaller med låg kopparhalt) kan härdningen ta längre tid eller helt utebli. Se bifogad tabell. Använd därför SCANTECHs aktivator för anaeroba lim i kombination med passiva material.

Aktiva material som ger snabb härdning.	Passiva material som ger långsam härdning. (Använd SCANTECHs aktivator för anaeroba lim).
Brons, järn, koppar, mässing, stål.	Aluminium (med låg kopparhalt), anodiska beläggningar, glas, kadmium, keramer, krom, nickel, oxider, plast, rostfritt stål, silver, tenn, zink.

EGENSKAPER

• Färg	Orange
• Viskositet	37,000 mPas
• Spaltfyllnad	0,50 mm
• Temperaturområde	-50°C till 150°C
• Trycktäthet	350 bar
• Max gängdim	M 80, 2"
• Härdtid	5-15 minuter

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 01.08.09

Prod. nr. 825034, 825054, 825104



Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se