

SCANTECH MATCH M

Produktbeskrivning

MATCH M är ett 2-komponentlim i dubbelpatron som ger en limfog med hög elasticitet och hållfasthet. MATCH M ger snabba och säkra sammanfogningar på de flesta metaller, plaster, glas och trä. Produkten är enkel att använda och det krävs ingen manuell blandning av produkten, vilket ger möjlighet till perfekt precision. MATCH M har hög kemisk resistens mot vatten, drivmedel, lösningsmedel, kemikalier m.m.

Bruksanvisning

Rengör fogytorna från smuts och fett. För rengöring kan Scantech ALLROUND CLEANER användas. Applicera MATCH M med hjälp av mixerpistolen på en av ytorna, fixera och pressa samman detaljerna. MATCH M är fullt uthärdat efter 1 timme.

EGENSKAPER

• Färg (ohärdad)	Röd och grön
• Färg (härdad)	Ljusgrå
• Viskositet	2000 - 4000 mPas
• Spaltfyllnad	0,40 mm
• Temperaturområde	-40°C till +130°C
• Härdtid (hanterbar)	Ca. 20 minuter
• Draghållfasthet stål - stål	280 kg/cm ²
• Draghållfasthet aluminium- aluminium	225 kg/cm ²
• Draghållfasthet rostfritt - rostfritt	205 kg/cm ²



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 28.09.10

Prod. nr. 850204, 850214

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se