

SCANTECH METAL MIX

Produktbeskrivning

Höghållfast reparationsmaterial för metall, keramer, sten m.m. METAL MIX rekommenderas framför allt vid reparationer av skadade metalldelar, bättring av repor, felborringar etc. METAL MIX ger även mycket starkalimfogar, som tål höga mekaniska påkänningar. METAL MIX kan efterhärdning bearbetas, borras, slipas samt övermålas. METAL MIX är beständigt mot olja, bensen, lösningsmedel m.m.

Bruksanvisning

Rengör fogytorna från smuts och fett. En av sprutorna innehåller bas, de andra aktivator. Pressa ut erforderlig mängd och blanda komponenterna väl. Applicera produkten på de ytor, som skall repareras. METAL MIX härdar på 30 minuter och kan därefter tagas i bruk.

EGENSKAPER

- Färg Grå
- Tid för applicering 5-8 minuter
- Härdtid 30 minuter
- Fullt genomhärdad 8 timmar
- Skärhållfasthet 20 N/mm²
- Temperaturområde +120°C



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 29.09.10

Prod. nr. 845144

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se