

# SCANTECH RUBBER MIX 2G

## Produktbeskrivning

Polyuretanbaserad 2-komponents reparationsmassa som fäster på de flesta typer av plast. RUBBER MIX 2G härdar mycket snabbt och produkten förblir mycket elastisk (sträckning 190%). RUBBER MIX 2G är idealisk för mjuka, flexibla plaster och för gummireparationer på exempelvis transportband. RUBBER MIX 2G kan med fördel användas vid infästning i lättbetong, betong, leka, håltegel och gips.

## Bruksanvisning

Rengör ytorna men Scantech ALLROUND CLEANER. "Rugga upp ytan" med ett slippapper. Öppna tuben och kontrollera att det är fritt flöde av båda komponenterna. Sätt på ett mixrör på tuben. Använd pistol anpassad för 2-mixsystem. Applicera RUBBER MIX 2G och låt produkten härda.

## EGENSKAPER

• Färg	Svart
• Härdning i 20° C	Dammtorr 1 min.
• Härdning i 20° C	Hanterbar 5 min.
• Härdning i 20° C	Fullt uthärdad 240 min.
• Max temperatur	-40°C- +90°C
• Hårdhet	85 Shore A
• Draghållfasthet	8 N/mm <sup>2</sup> , (2800 PSI)
• Resistivitet	1,2 x 10 <sup>13</sup> Ω x cm
• Förpackning	2 mix-system, 50 ml



## PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 29.09.10

Prod. nr. 870504

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se