

SEAL

Typ

Lack- och dammbindare för betong.

Användningsområde

Används till lossningsramper, garage, på- och avkörningsramper, lager- och industrigolv, gångar, stall, ladugårdar o. dyl.

Bruksanvisning

Klar att användas.

Förarbete

Ytan skall vara helt torr och ren före påförandet, och betongen bör vara färdighärdad.

Påföring

Med målarrulle eller mjuk pensel i 2-3 lager med 4 timmars mellanrum. Använd utrustning rengörs med White Spirit.

Täckyta

10-12 m² pr. liter pr. lager.



Det behandlade området kan öppnas för fotgängare efter 4 timmar och för biltrafik efter 12 timmar.

Full styrka uppnås efter 4 dygn.

Får inte användas vid temperaturer under +7°C och inte över +38°C.

EGENSKAPER

- Stöter bort vatten, olja, fett, salt, kemikalier, starka syror och syrehaltigt foder samt hindrar nedbrytning av betong.



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 01.03.07

Prod. nr. 1730

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se