

SILICONE SPRAY

Typ

Förädlad silikon i sprayburk.

Användningsområde

Släppmedel för användning under tryck, gjutning och emballering.

Används på gummilister som utsätts för kyla, för att förhindra fastfrysning.

Används på plast, vinyl, läder och gummi.

I storkök används produkten på rostfritt stål för att ge en blank och lätt smutsavvisande yta.

Bruksanvisning

Sprayas direkt på ytan som skall behandlas.

Överflödigt silikon kan torkas bort med en ren trasa.

Skall inte sprayas på ställen som skall målas eller lackeras.

EGENSKAPER

- Produkten har en smörjande effekt.
- Förhindrar att det blir kläbbigt, reducerar friktion och ger en blank vattenavvisande yta.
- Enkelt att använda och är långtidsverkande.
- Effektiv inom -50°C till $+200^{\circ}\text{C}$.
- Färglös och luktfri.



PRODUKTDATA

Får inte utsättas för temp. över 50°C .

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 16.03.11

Prod. nr. 540341



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se