

SUPERGLUE PEN

Typ

Tunnflytande snabb-härdande superlim i praktisk lim-penna.

Användningsområde

Limmar metall, vinyl, gummi, keramik, plast och trä.

Bruksanvisning

De ämnen som skall limmas, bör rengöras från lösa partiklar och avfettas med lösningsmedel, t.ex ELECTRO SPRAY.

Vid enstaka tillfällen kan slipning av ytan vara en fördel.

Påför ytan som ska limmas ett tunt lager lim och pressa samman i ca. 1 min.

EGENSKAPER

- Torkar snabbt och är speciellt lämpligt för att limma metall mot metall.
- Ytorna skall endast påföras ett tunt lager lim.
- Enkel doseringsprincip reducerar spill och ger enkelt rätt dosering av önskad mängd.
- Kan förvaras i fickan utan risk för läckage.
- Den speciella designen förhindrar dessutom stopp och läckage varvid man uppnår en bättre totalekonomi.



Färg	klar
Blandingsförhållande	Färdigt till bruk
Viskositet, Centipoise	60
Arbetstid - sek.	2-10
Härdningstid - timmar	12
Dragstyrka, DIN 53288, N/mm ²	12-25
Smältpunkt	> 149°C
Temperaturområde	-55°C till +82°C
Egenvikt, g/ml	1,10

PRODUKTDATA

CYANOACRYLAT - VARNING - KAN SNABBT KLISTRA

SAMMAN HUD OCH ÖGON.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 20.02.07

Prod.nr. 5727



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se