

UNIVERSAL GREASE

Typ

Mineraloljebaserat EP universal fett.

Användningsområde

Används på glid-, kul- och rullager, kardan, chassis och alla andra fettsmörjda delar på transport- och arbetsmaskiner. Används på vattenpumpar, propelleraxlar, kedjor o.dyl. Används med fördel till smörjning av lager som utsätts för höga temperaturer.

Bruksanvisning

Används i levererad konsistens.

EGENSKAPER

- Produkten har god fästförmåga och är kraftigt vattenavvisande.
- Används inom ett temperaturområde från -30°C till +140°C. Tål temperaturtoppar upp till +230°C under kortare tid.
- Ger ett bra skydd mot slitage.



Tekniska data

NLGI:	2
Färg:	Blå
Droppunkt:	>260 °C
Rekommenderat temperaturområde:	-30 °C till +14 °C
Penetration bearbetad:	265-295
Innehåll:	Mineraloljebaserat universal fett av Lithium Complex typ.

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 21.02.07

Prod. nr. 5501



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se